

工业级百兆 5 电口交换机

产品概述

该款交换机专为严酷苛刻的工业环境而设计，具有 5 个 10/100Mbps 网口，采用工业级标准设计，支持双冗余供电，具有防尘防潮、防雷、耐高低温等特点，平均无故障时间 300000 小时，可广泛应用于工业控制自动化、道路交通控制自动化、楼宇自动控制系统、机房监控系统等工业应用场景，稳定可靠高效工作，打造稳如磐石的工业物联网，适用于各种恶劣的环境下长时间工作。



产品特性

- 5 个 10/100Base-TX 网口；
- 所有网口均支持 10/100Mbps 速率自适应；
- 所有网口均支持半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功能；
- 所有网口均支持线速转发，传输更流畅；
- 采用进口防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等；
- -45℃~+85℃宽温设计，确保设备适应各种严酷的现场环境；
- 支持双冗余供电，过载保护和反接保护；
- 即插即用，操作简单，无需任何配置；
- IP40 等级防护，波纹式高强度金属外壳，无风扇，低功耗设计；
- IEC Class.A 的电磁防护等级，超高的 EMC 电磁兼容性。

硬件属性

规格项	规格参数
-----	------

光通信传输专家

www.szchuanglixin.cn

地址：深圳市龙岗区坂田吉华路红门科技园 2 期 B 栋 2 楼

服务电话：0755-89314527

标准和协议	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x flow control
接口信息	RJ45 网口：5 个 10/100M Base-TX 网口（标准 RJ45）
	10/100Mbps 自适应
	10Base-T：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
	100Base-TX：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
机械属性	外壳材质：金属外壳
	外观尺寸（长*深*高）：139mm×108mm×50mm
	安装方式：DIN 卡轨式
	散热方式：自然冷却，无风扇
环境属性	重量：<0.6KG
	工作温度：-45℃～+85℃
	存储温度：-45℃～+85℃
交换属性	相对湿度：5%～95%（非凝露）
	交换容量：1.2Gbps
	包转发率（整机）：0.8928Mpps
	交换方式：存储-转发
	MAC 表：2K
	包缓冲区：512K
电源要求	巨型帧：2048B
	输入电压：DC12V-58V（双路冗余）
	电源接口：6 芯凤凰端子
	电源保护：正负极错接保护
指示灯	功耗：< 5W
	网口灯（波动开关控制）： ➤ 指示灯：100M Link/ACT 黄色, Link/ACT 绿色；
安全属性	电源灯：绿色 (PW1-PW2)
	外壳防护：IP40
	浪涌冲击 IEC61000-4-5：
	信号端：共模±4KV、差模±2KV
	电源端：共模±4KV、差模±2KV
	抗静电干扰 IEC61000-4-2：接触放电±8KV，空气放电±15KV
	脉冲抗扰度 IEC61000-4-4：信号端：±2KV，电源端：±2KV
	冲击：IEC 60068-2-27
	自由落体：IEC 60068-2-32
保修期	振动：IEC 60068-2-6
	MTBF：300000 小时
保修期	5 年

产品尺寸

光通信传输专家


www.szchuanglixin.cn

地址：深圳市龙岗区坂田吉华路红门科技园 2 期 B 栋 2 楼

服务电话：0755-89314527



产品应用



选配信息

主机和电源选购

主机型号	参数	备注
工业级百兆 5 电口交换机	5 个 10/100 BASE-TX 自适应以太网网口; DC12-58V 供电; 宽温 (-45℃-85℃); 金属外壳-导轨式;	推荐选购电源规格 DC 24V/1.5A;

光通信传输专家

www.szchuanglixin.cn

地址: 深圳市龙岗区坂田吉华路红门科技园 2 期 B 栋 2 楼

服务电话: 0755-89314527